

Złączka kompensacyjna bezhalogenowa - ZCLFHF

	Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-25
	Charakterystyka:	- Złączka kompensacyjna, giętka, nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca, bezhalogenowa (spełnia wymogi normy, dotyczące ilości toksycznych związków chemicznych wydzielanych podczas spalania) - Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-02: C-s3, d0
	Zastosowanie:	System mocujący do rur elektroinstalacyjnych sztywnych bezhalogenowych w instalacjach naściennych, podtynkowych i ścianach gipsowych
	Materiał:	PP modyfikowany
	Zakres temperatur:	-5°C ÷ 90°C
	- magazynowanie, eksploatacja - instalacja	0°C ÷ 50°C
	Kolor:	Szary
	Rozmiar [mm]:	16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 37; 47



Rozmiar [mm]	Szara		Ilość szt. w opak.
	Symbol	 indeks	
16	ZCLFHF 16	10866	100
18	ZCLFHF 18	11024	100
20	ZCLFHF 20	10867	100
22	ZCLFHF 22	10868	100
25	ZCLFHF 25	11663	100
28	ZCLFHF 28	10869	100
32	ZCLFHF 32	11664	50
37	ZCLFHF 37	10870	50
47	ZCLFHF 47	10871*	50

* produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym