



Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów kolor w odcinkach ROS-Zk (RHDPEp)

	Dokumenty odniesienia:	Krajowa Ocena Techniczna
	Charakterystyka:	- Rura gładka, sztywna - Łączona metodą zgrzewania lub za pomocą złączek ZROS, ZSROS
	Zastosowanie:	Ochrona kabli w trudnych warunkach terenowych. Stosowane jako przepusty pod szlakami komunikacyjnymi, przy maksymalnych obciążeniach transportowych oraz jako przejścia przez przeszkody wodne.
	Materiał:	HDPE
	Odporność na ściskanie:	750N, 1250N, 4000N
	Zakres temperatur:	-30 C 90 C 0 C 50 C
		- magazynowanie, eksploatacja - instalacja
	Kolor:	Zewnętrzny: czerwony lub niebieski Wewnętrzny: czarny
	Øzew.[mm]:	110; 125; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630
	Długości odcinków [m] :	6; 12
	Uwagi:	- możliwość wykonania rury w innym kolorze - możliwość wykonania rury o innych parametrach wytrzymałościowych - możliwość wykonania rury odpornej na promieniowanie UV - możliwość wykonania rury w rozmiarze 63; 75; 90



Symbol	D[m m]	e [mm]	SDR	Odpornoś ć na ściskanie	Kolor				Ilość szt. w opak.
					czerwony		niebieski		
					6m	12m	6m	12m	
					indeks		indeks		
ROS-Zk 110/6,3	110	6,3	17,6	750N	10980*	10981*	10982	10983*	48
ROS-Zk 110/10	110	10	11	1250N	10984*	10985*	10986*	10987*	48
ROS-Zk 125/7,1	125	7,1	17,6	1250N	10988*	10989*	10990*	10991*	38
ROS-Zk 125/11,4	125	11,4	11	1250N	10992*	10993*	10994*	10995	38
ROS-Zk 140/8,0	140	8,0	17,6	1250N	11144*	13389*	13390*	13391	38
ROS-Zk 140/12,7	140	12,7	11	1250N	13392*	13393*	13394*	13395*	38
ROS-Zk 160/9,1	160	9,1	17,6	4000N	10996	10997*	10998*	10999*	33
ROS-Zk 160/14,6	160	14,6	11	4000N	11000*	11001*	11002*	11003*	20
ROS-Zk 180/10,3	180	10,3	17,6	1250N	13397*	13398*	13399*	13400*	28
ROS-Zk 180/16,4	180	16,4	11	1250N	13401*	13402*	13403*	13404*	28
ROS-Zk 200/11,4	200	11,4	17,6	1250N	11600*	11601*	11602*	11603*	14
ROS-Zk 225/12,8	225	12,8	17,6	1250N	11608*	11609*	11610*	11611*	11
ROS-Zk 225/20,5	225	20,5	11	1250N	11612*	11613*	11614*	11615*	11
ROS-Zk 250/14,2	250	14,2	17,6	1250N	11616*	11617*	11618*	11619*	11
ROS-Zk 250/22,7	250	22,7	11	1250N	11620*	11621*	11622*	11623*	11
ROS-Zk 280/15,9	280	15,9	17,6	1250N	13405*	13406*	13407*	13408*	11



Symbol	D[m m]	e [mm]	SDR	Odporność na ściskanie	Kolor				Ilość szt. w opak.
					czerwony		niebieski		
					6m	12m	6m	12m	
					indeks		indeks		
ROS-Zk 280/25,4	280	25,4	11	1250N	13409*	13410*	13411*	13412*	11
ROS-Zk 315/17,9	315	17,9	17,6	1250N	13413*	13414*	13415*	13416*	3
ROS-Zk 315/28,6	315	28,6	11	1250N	13417*	13418*	13419*	13420*	3
ROS-Zk 355/20,2	355	20,2	17,6	1250N	13421*	13422*	13423*	13424*	3
ROS-Zk 355/32,2	355	32,2	11	4000N	13425*	13426*	13427*	13428*	3
ROS-Zk 400/22,8	400	22,8	17,6	1250N	13429*	13430*	13431*	13432*	3
ROS-Zk 400/36,3	400	36,3	11	4000N	13433*	13434*	13435*	13436*	3
ROS-Zk 450/25,6	450	25,6	17,6	1250N	13437*	13438*	13439*	13440*	2
ROS-Zk 450/40,9	450	40,9	11	4000N	13441*	13442*	13443*	13444*	2
ROS-Zk 500/28,4	500	28,4	17,6	1250N	13445*	13446*	13447*	13448*	2
ROS-Zk 500/45,4	500	45,4	11	4000N	13449*	13450*	13451*	13452*	2
ROS-Zk 560/31,9	560	31,9	17,6	1250N	13453*	13454*	13455*	13456*	2
ROS-Zk 560/50,8	560	50,8	11	4000N	13457*	13458*	13459*	13460*	2
ROS-Zk 630/35,8	630	35,8	17,6	1250N	13461*	13462*	13463*	13464*	2
ROS-Zk 630/57,2	630	57,2	11	4000N	13465*	13466*	13467*	13468*	2