

## Uchwyt zamykany bezhalogenowy - UZHF

### Halogen-free closing handle - UZHF

	Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386
	Charakterystyka:	Uchwyt zamykany, nierozprzestrzeniający płomienia, samogasnący, bezhalogenowy (spełnia wymogi normy, dotyczące ilości toksycznych związków chemicznych wydzielanych podczas spalania) Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-2: C-s3, d0
	Zastosowanie:	System mocujący do rur elektroinstalacyjnych sztywnych bezhalogenowych i karbowanych w instalacjach naściennych (wewnętrznych), podtynkowych i ścianach gipsowych
	Materiał:	PP modyfikowany
	Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-5°C ÷ 90°C
	Kolor:	Szary
	Rozmiar [mm]:	16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 37; 47



Rozmiar [mm] Size [mm]	Szary Gray		Ilość szt. w opakowaniu Item / pack
	symbol	indeks	
16	UZHF 16	10860	100
18	UZHF 18	11035	100
20	UZHF 20	10861	100
22	UZHF 22	10862	100
25	UZHF 25	11658*	100
28	UZHF 28	10863	100
32	UZHF 32	11659*	100
37	UZHF 37	10864*	100
47	UZHF 47	10865*	100

\*produkt na zamówienie  
product available on request