

## Złączka kompensacyjna PVC - ZCL

	Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-25
	Charakterystyka:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Złączka kompensacyjna, giętka, klasa palności V-0, samogasnąca</li> <li>Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-02: B-s2, d0</li> <li>Odznacza się zwiększoną trwałością oraz niezmiennością barwy, nawet w warunkach ciągłego narażenia na promieniowanie UV</li> </ul>
	Zastosowanie:	System mocujący do rur elektroinstalacyjnych sztywnych w instalacjach naściennych, podtynkowych i ścianach gipsowych
	Materiał:	PVC
	Zakres temperatur:	-15°C ÷ 60°C
	<ul style="list-style-type: none"> <li>magazynowanie, eksploatacja</li> <li>instalacja</li> </ul>	0°C ÷ 50°C
	Kolor:	Biały, szary (RAL 7012)
	Rozmiar [mm]:	13; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 37; 40; 47
	UWAGI:	Możliwość wykonania złączki w innym kolorze na zamówienie



Rozmiar [mm]	Biała		Szara		Ilość szt. w opak.
	Symbol	indeks	Symbol	indeks	
13	ZCL PVC 13	10116	ZCL PVC 13 SZ	10124	100
16	ZCL PVC 16	10117	ZCL PVC 16 SZ	10125	100
18	ZCL PVC 18	10118	ZCL PVC 18 SZ	10126	100
20	ZCL PVC 20	10119	ZCL PVC 20 SZ	10127	100
22	ZCL PVC 22	10120	ZCL PVC 22 SZ	10128	100
25	ZCL PVC 25	10634	ZCL PVC 25 SZ	10140*	100
28	ZCL PVC 28	10121	ZCL PVC 28 SZ	10129	100
32	ZCL PVC 32	10635	ZCL PVC 32 SZ	10664*	50
37	ZCL PVC 37	10122	ZCL PVC 37 SZ	10130	50
47	ZCL PVC 47	10123	ZCL PVC 47 SZ	10131	50

\* produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym