



Rura karbowana dwuwarstwowa w odcinkach - RODO

| | | |
|--|---|---|
| | Dokumenty odniesienia: | Krajowa Ocena Techniczna |
| | Charakterystyka: | <ul style="list-style-type: none"> Rura sztywna, dwuścienna z karbowaną ścianką zewnętrzną i gładką ścianką wewnętrzną W zestawie złączka ZRD Możliwość zamówienia uszczelki URD zapewniającej szczelność połączeń |
| | Zastosowanie: | Budowa kanalizacji kablowej w wykopach otwartych. Do zastosowania przy budowie przepustów pod szlakami komunikacyjnymi (drogi, torowiska, ulice) |
| | Materiał: | HDPE |
| | Odporność na ściskanie: | 450N |
| | Zakres temperatur: | -30°C ÷ 90°C |
| | <ul style="list-style-type: none"> magazynowanie, eksploatacja instalacja | 0°C ÷ 50°C |
| | Kolor: | Zewnętrzny: czerwony, niebieski lub czarny Wewnętrzny: czarny |
| | Øzew. [mm]: | 50; 63; 75; 90; 110; 125; 160; 200; 232 |
| | Długość odcinków [m]: | 6 |
| | UWAGI: | <ul style="list-style-type: none"> Możliwość wykonania rury w innym kolorze Możliwość wykonania rury trudnopalnej Możliwość wykonania rury o innych parametrach wytrzymałościowych Możliwość wykonania rury odpornej na promieniowanie UV |



| Symbol | Ø D / d [mm] | Odporność na ściskanie | L [m] | Kolor | | | Ilość szt. w opak. |
|--------------|--------------|------------------------|-------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | niebieski / czarny | czerwony / czarny | czarny / czarny | |
| | | | | indeks | indeks | indeks | |
| RODO 50/40 | 50/40 | 450N | 6 | 10612 | 10608* | | 237 |
| RODO 63/52 | 63/52 | 450N | 6 | 11854* | 11853* | | 149 |
| RODO 75/60 | 75/60 | 450N | 6 | 10613 | 10609* | | 131 |
| RODO 90/76 | 90/76 | 450N | 6 | 11374* | 11373* | | 69 |
| RODO 110/92 | 110/92 | 450N | 6 | 10614 | 10610 | 11695 | 48 |
| RODO 125/105 | 125/105 | 450N | 6 | 12965* | 12966* | 12967* | 38 |
| RODO 160/134 | 160/134 | 450N | 6 | 10615 | 10611 | 11794* | 33 |
| RODO 200/176 | 200/176 | 450N | 6 | | 13155* | | 27 |
| RODO 232/200 | 232/200 | 750N | 6 | 13202* | 13203 | | 11 |

* produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym